

HPE Aruba CX 8360-32Y4C V2 - Switch - L3 - managed

32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100
Gigabit QSFP+ / QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack
montierbar - AC



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	JL700C
EAN/UPC	0190017590028

Beschreibung

HPE Aruba CX 8360-32Y4C V2 - Switch - L3 - managed - 32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - AC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba CX 8360-32Y4C V2 - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Leistung	Routing-/Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 4,8 Tbit/s Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Durchsatz: 2,678 Mpps
Routing Protocol	OSPF, BGP-4, RIP-2, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MPLS, BGP-MP
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, ToR, Aggregationsmodus
Stromversorgung	AC
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	10.73 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U

Untertyp	25 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP / SFP+ / SFP28 + 4 x 40/100 Gigabit QSFP+ / QSFP28
Leistung	Routing-/Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 4,8 Tbit/s Switching-Kapazität: 4,8 Tbit/s Durchsatz: 2,678 Mpps
Routing Protocol	OSPF, BGP-4, RIP-2, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MPLS, BGP-MP
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, ToR, Aggregationsmodus
Prozessor	1: 1.8 GHz
RAM	16 GB
Flash-Speicher	32 GB
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	AC
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 x Belüftungsmodule
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Maße und Gewicht
Tiefe	55.9 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	10.73 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.